

## Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ повідомляє про розширення асортименту

### АВТОМАТИЧНІ ВИМИКАЧІ ECO FB/63 20А, 25А, 32А

Автоматичні вимикачі **ECO серії FB** призначені для оперативних комутацій та захисту низьковольтних електричних мереж житлових, громадських і промислових об'єктів від тривалих струмових перевантажень та струмів короткого замикання.

Відповідають **ДСТУ ІЕС 60947-2**.

**РОЗШИРЕННЯ  
 НОМІНАЛЬНОГО РЯДУ**



#### Технічні характеристики

Типорозмір	FB/63	
Клас розчіплювача	тепловий, електромагнітний	
Номинальний струм $I_n$ , <b>А</b>	20, 25, 32	
Номинальна робоча напруга $U_e$ , <b>В</b>	380	
Номинальна частота $f_n$ , <b>Гц</b>	50	
Номинальна напруга ізоляції $U_i$ , <b>В</b>	500	
Номинальна імпульсна напруга $U_{imp}$ , <b>кВ</b>	6	
Категорія застосування	А	
Кількість полюсів	3	
Номинальна вимикаюча здатність, <b>кА</b>	гранична $I_{cu}$	15
	робоча $I_{cs}$	75% $I_{cu}$
Зносостійкість, <b>циклів</b>	електрична	2000
	механічна	10000
Вага, <b>кг</b>	1	

#### Модельний ряд

Найменування	Номинальний струм, <b>А</b>	Артикул	Кількість у ящику, шт
ECO FB/63 3р 20А	20	ECO060010010	20
ECO FB/63 3р 25А	25	ECO060010011	
ECO FB/63 3р 32А	32	ECO060010012	

**!** Часо-струмова характеристика відключення, електрична схема, габаритні розміри та комплектація новинок аналогічні іншим номіналам автоматичних вимикачів ECO серії FB типорозміру 63.