

Інформаційний лист

ДАТА: 20.08.2018

ІНФОРМАЦІЯ ПО ПРОДУКЦІЇ

ТЕМА: Особливості використання димерів

ПРОДУКТ: Димери ТМ Legrand та ТМ BTicino

КАТ. №№: див. в тексті

Шановні партнери!

Група Legrand в Україні представляє **результати тестів димуємих світлодіодних ламп ТМ Philips**, що рекомендовані для роботи зі світлорегуляторами ТМ Legrand та ТМ BTicino.

Тести проводились з лампами, наданими представництвом Philips в Україні. Результати мають рекомендаційний характер. За зміну технічних характеристик чи комплектації ламп, придбаних споживачами в роздрібній мережі, Група Legrand відповідальності не несе.

Нагадуємо Вам **особливості вибору світлодіодних ламп для димерів ТМ Legrand та ТМ BTicino:**

- лампи повинні мати регульований драйвер (позначення Dimmable на упаковці та на лампі),
- лампи повинні бути одного виробника і однієї потужності,
- бажано використовувати лампи з європейською сертифікацією,
- обов'язково треба враховувати при виборі як максимальне, так і мінімальне значення потужності лампи,
- максимальна кількість ламп в одній групі - 10 штук,
- при установці двох димерів поруч в одному багатопостовому блоці знижується припустима потужність на 20%, трьох - на 40%,
- при управлінні регулятором з декількох місць максимальна відстань до останнього елемента управління (імпульсної кнопки без LED підсвічування) не повинна перевищувати 50 м.

Крім того необхідно правильно використовувати можливості нажимних електронних регуляторів при виникненні некоректної роботи ламп (вказані в інструкції):

- примусово перемикаєти ємнісний або індуктивний режим в залежності від типу навантаження,
- повернутися до режиму заводських (автоматичних) налаштувань у разі виникнення незрозумілих ситуацій,
- користуватися режимом обмеження максимального і мінімального значення освітленості при виникненні мерехтіння ламп на максимальному або мінімальному режимах роботи регулятора.

Результати тестів наведені в Додатку.

З повагою,




Представництво Legrand в Україні





ДОДАТОК

* Теоретично можливе використання вказаної в дужках кількості ламп, але тести проводились з кількістю, вказаною без дужок

Серія	Кат. №	Потужність, Вт	Philips MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL_AP (929001140408)	Philips LEDClassic 4.5-50W B35 E14 WW CL D APR (929001227208)	Philips MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL (929001140602)	Philips LEDClassic 7.5-70W A60 E27 WW CL D 1CT APR (9290012280)
Etika	672219	5 - 75	1 - 10	1 - 10 (з 1 та 2 лампами некоректна робота)	1 - 10	1 - 10
	672319					
	672419					
	672619					
	672218	3 - 75	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	672318					
	672418					
	672618					
Valena IN`MATIC	752060	5 - 75	1 - 10 (з 1 лампою некоректна робота)	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	752062	3 - 75	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Valena Life	752460	5 - 75	1 - 10 (з 1 лампою некоректна робота)	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	752560					
	752660					
	752462	3 - 75	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	752562					
	752662					
Valena Allure	752762	3 - 75	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	752862					
	752962					
	752760	5 - 75	1 - 10 (з 1 лампою некоректна робота)	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	752860					
	752960					
	752980					
Mosaic	78407	3 - 75	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
Celiane	67083	3 - 75	1 - 10	1 - 10	1 - 10 (з 1 лампою діапазон регулювання 10-100%)	1 - 10
Bticino	HD4411	3 - 75	1 - 10	1 - 10	1 - 10	1 - 10
	HC4411					
	HS4411					
	N4411N					
	NT4411N					
	L4411N					

 Діапазон регулювання 0 - 100%
 Діапазон регулювання 10 - 100%
 Діапазон регулювання 20 - 100%

 Діапазон регулювання 30 - 100%
 Некоректна робота