

Asfora

Каталог изделий
2017



Schneider
Electric

Содержание

Представление серии 4

Выключатели 6

Силовые розетки 8

Слаботочные розетки 9

Аудиорозетки. Светорегуляторы. 10

Рамки, коробки для наружного монтажа и заглушки 11

Выключатели. Механизмы без рамки 12

Силовые розетки. Механизмы без рамки 14

Слаботочные розетки. Механизмы без рамки 15

Аудиорозетки. Светорегуляторы. 16

Рамки, коробки для наружного монтажа и заглушки 17

Размеры 18

Технические характеристики 19

НОВИНКА:



Asfora упрощает жизнь...



2*

вида
готовых
изделий

6

цветов
белый, кремовый,
антрацит, сталь,
алюминий, бронза

34

функции

или



Освещение
и комфорт



Выключатель для жалюзи

Регулируйте естественное освещение в зависимости от погоды и настроения.



Выключатель с подсветкой

Вы можете легко найти выключатель в темноте.



Светорегулятор

Просто создайте нужную атмосферу в помещении.



Связь



TV/R/SAT розетка

Получите доступ ко всем средствам информации через один разъем.



Компьютерная розетка

Подключите телефон, телевизор, компьютер или игровую приставку – цифровой мир у Вас под рукой.



Аудиорозетка

Наслаждайтесь музыкой по всему дому из одного источника и спрячьте некрасивую проводку в стенах.

*изделие в комплекте с рамкой для белого и кремового цветов

...и Вашу работу

Безопасность прежде всего



P133874

Четкая маркировка:
с позиционированием
и подсоединением, все
ясно с первого взгляда.



P133873

Внутренняя конструкция
сводит к минимуму контакт
с элементами питания.
Воронкообразный вход
надежно защищает
провод, **предотвращая
возможность
короткого замыкания.**



P133885

**Монтажные лапки
полностью защищены,
ваши пальцы в
безопасности.**



Вся продукция серии Asfora
соответствует современным
стандартам и сделана из
надежных материалов, чтоб
годами выдерживать ежедневное
использование установок.

Легкая и быстрая установка



P133885

**С помощью
безвинтовых зажимов**
провод вводится в
клемму одним нажатием.



P133885

**Специальные
направляющие** для
облегчения ввода
проводов в клемму.




P103021

**Клеммы расположены
на одной линии:**
провода можно отрезать
на одинаковую длину.
**Изделия оснащены
открытыми
клеммниками.**



**Супорт имеет
специальные
отверстия для
монтажа,** которые
обеспечивают надежную
фиксацию всей
конструкции.

Надежность и устойчивость



P133876

**Металлический
суппорт** изготовлен из
оцинкованной стали и
устойчив к ржавчине и
сгибанию.



P133871







**Длинные и крепкие
монтажные лапки**
надежно удерживают
крепление розетки
в стене даже при
больших усилиях,
прикладываемых к ней.













Качество и дизайн серии Asfora оправдывают
Ваши ожидания от Schneider Electric.

Общие характеристики

- Напряжение: 250 В
- Контакты: быстрозажимные
- Провод: 2x2.5 мм² жесткий/гибкий провод

одноклавишные выключатели				выключатели с символом			
 P132561				 P132569  P132571			
выключатель		переключатель	перекрестный переключатель	кнопочный выключатель	кнопочный выключатель с символом "звонок"	кнопочный выключатель с символом "свет"	
							
Степень защиты	IP 20	IP 44	IP 20				
Номинальный ток	10 AX			10 A			
Цвет							
☐ белый	ERN0100121	ERN0100221	ERN0400121	ERN0500121	ERN0700121	ERN0800121	ERN0900121
☐ кремовый	ERN0100123	ERN0100223	ERN0400123	ERN0500123	ERN0700123	ERN0800123	ERN0900123

двухклавишные выключатели			двухполюсные выключатели
			
двухклавишный выключатель	двухклавишный переключатель	двухклавишный кнопочный выключатель	двухполюсный одноклавишный выключатель
			
Степень защиты	IP 20		
Номинальный ток	10 AX		10 A
Цвет			
☐ белый	ERN0300121	ERN0600121	ERN1100121
☐ кремовый	ERN0300123	ERN0600123	ERN1100123

выключатели с подсветкой			выключатели с подсветкой и с символом		
					
выключатель с подсветкой	переключатель с подсветкой	кнопочный выключатель с подсветкой	кнопочный выключатель с подсветкой и символом "звонок"	кнопочный выключатель с подсветкой и символом "свет"	кнопочный выключатель с подсветкой и символом "лестница"
					
Степень защиты	IP 20				
Номинальный ток	10 AX	10 AX	10 A		
Цвет					
☐ белый	ERN1400121	ERN1500121	ERN1600121	ERN1700121	ERN1800121
☐ кремовый	ERN1400123	ERN1500123	ERN1600123	ERN1700123	ERN1800123



Выключатели для жалюзи

Характеристики

- Напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 10 А
- Провод: 2x2.5 мм² жесткий/гибкий провод
- Степень защиты: IP 20

выключатель для жалюзи



Цвет

☐ белый	ЕРН1300121
☐ кремовый	ЕРН1300123

Карточные выключатели

Характеристики

- Напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 10 А
- Провод: 2x2.5 мм² жесткий/гибкий провод
- Степень защиты: IP 20

карточный выключатель



Тип

Цвет

☐ белый	ЕРН6200121
☐ кремовый	ЕРН6200123

Общие характеристики

- Напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Провод: 2x2.5 мм² жесткий/гибкий провод

розетки без заземления		
		
одинарная	двойная	
Степень защиты	IP 20	
Цвет		
☐ белый	ЕРН3000121	ЕРН9700121
☐ кремовый	ЕРН3000123	ЕРН9700123

розетки с заземлением					
					
одинарная	с защитными шторками	с крышкой	с защитными шторками и крышкой	двойная	
Степень защиты	IP 20			IP 44	
Цвет					
☐ белый	ЕРН2900121	ЕРН2900221	ЕРН3100121	ЕРН3100321	ЕРН9900121
☐ кремовый	ЕРН2900123	ЕРН2900223	ЕРН3100123	ЕРН3100323	ЕРН9900123



Розетки TV R SAT

Общие характеристики

- Степень защиты: IP 20
- Подключение: самозажимные контакты

		TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV-SAT-SAT	SAT
							
Тип	Цвет						
оконечные (1 dB)	☐ белый	EPH3200121	EPH3300121	EPH3400121	EPH3500121	EPH3600121	EPH3700121
	☐ крем.	EPH3200123	EPH3300123	EPH3400123	EPH3500123	EPH3600123	EPH3700123
проходные (4 dB)	☐ белый	EPH3200221	EPH3300221	EPH3400221	EPH3500221	-	EPH3700221
	☐ крем.	EPH3200223	EPH3300223	EPH3400223	EPH3500223	-	EPH3700223
проходные (8 dB)	☐ белый	EPH3200321	EPH3300321	EPH3400321	EPH3500321	-	-
	☐ крем.	EPH3200323	EPH3300323	EPH3400323	EPH3500323	-	-
индивидуальные (1 dB)	☐ белый	-	-	EPH3400421	-	-	-
	☐ крем.	-	-	EPH3400423	-	-	-

Компьютерные и телефонные розетки

Общие характеристики

- Степень защиты: IP 20

		RJ11 телефонные	RJ45 компьютерные		RJ45 + RJ12 телефонная + компьютерная
					
Тип	Цвет				
одинарные	☐ белый	EPH4100121	EPH4300121	EPH5000121	EPH4700121
	☐ крем.	EPH4100123	EPH4300123	EPH5000123	EPH4700123
					
Тип	Цвет				
двойные	☐ белый	EPH4200121	EPH4400121	-	EPH4800121
	☐ крем.	EPH4200123	EPH4400123	-	EPH4800123

Аудиорозетки

Характеристики

- Провод: жесткий
- Степень защиты: IP20

аудиорозетка



Цвет	
☐ белый	ЕРН5700121
☐ кремовый	ЕРН5700123

Светорегуляторы

Общие характеристики

- Напряжение: 230 В
- Провод: 2х2.5 мм² жесткий/гибкий провод
- Рабочая температура: от +5°C до +35°C
- Степень защиты: IP 20

светорегуляторы,
600 ВА, проходныесветорегуляторы,
315 ВА, проходные

Цвет		с подсветкой ⁽¹⁾	
☐ белый	ЕРН6400121	ЕРН6500121	ЕРН6600121
☐ кремовый	ЕРН6400123	ЕРН6500123	ЕРН6600123
Характеристики			
Защита от тока короткого замыкания		Предохранитель F6.3АН	Электронная
Таблица нагрузок			
	230 В лампы накаливания	40-600 Вт	40-600 Вт
	галогенные лампы 230 В	40-600 Вт	40-600 Вт
	галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором	40-600 Вт	-
	галогенные лампы с электронным трансформатором	-	20-315 Вт

⁽¹⁾ Идентификационная подсветка находится под кнопкой управления светорегулятором.



Рамки, коробки для наружного монтажа и заглушки

Рамки

Характеристики

- Степень защиты: IP 20



	2 постовая	3 постовая	4 постовая	5 постовая	6 постовая
Цвет	горизонтальные				
☐ белый	ERN5800221	ERN5800321	ERN5800421	ERN5800521	ERN5800621
☐ кремовый	ERN5800223	ERN5800323	ERN5800423	ERN5800523	ERN5800623
Цвет	вертикальные				
☐ белый	ERN5810221	ERN5810321	-	-	-
☐ кремовый	ERN5810223	ERN5810323	-	-	-

Коробки для наружного монтажа

Характеристики

- Степень защиты: IP 20

	1 постовая	дополнительная ⁽¹⁾
Цвет		
☐ белый	ERN6100121	ERN6100221
☐ кремовый	ERN6100123	ERN6100223

Заглушки

Характеристики

- Степень защиты: IP 20







	заглушка
Цвет	
☐ белый	ERN5600121
☐ кремовый	ERN5600123

Выключатели





Механизмы без рамки

Общие характеристики

- Напряжение: 250 В
- Контакты: быстрозажимные
- Провод: 2х2.5 мм² жесткий/гибкий провод

одноклавишные выключатели					выключатели с символом		
							
выключатель		переключатель		перекрестный переключатель	кнопочный выключатель	кнопочный выключатель с символом "звонок"	кнопочный выключатель с символом "свет"
							
Степень защиты	IP 20	IP 44	IP 20				
Номинальный ток	10 АХ					10 А	
Цвет							
 антрацит	ERN0100171	ERN0100271 ⁽¹⁾	ERN0400171	ERN0500171	ERN0700171	ERN0800171	ERN0900171
 сталь	ERN0100162	ERN0100262 ⁽¹⁾	ERN0400162	ERN0500162	ERN0700162	ERN0800162	ERN0900162
 алюминий	ERN0100161	ERN0100261 ⁽¹⁾	ERN0400161	ERN0500161	ERN0700161	ERN0800161	ERN0900161
 бронза	ERN0100169	ERN0100269 ⁽¹⁾	ERN0400169	ERN0500169	ERN0700169	ERN0800169	ERN0900169

⁽¹⁾ изделие в комплекте с рамкой

двухклавишные выключатели			двухполюсные выключатели
			
двухклавишный выключатель	двухклавишный переключатель	двухклавишный кнопочный выключатель	двухполюсный одноклавишный выключатель
			
Степень защиты	IP 20		
Номинальный ток	10 AX		10 A
Цвет			
■ антрацит	ERN0300171	ERN0600171	ERN1100171
■ сталь	ERN0300162	ERN0600162	ERN1100162
■ алюминий	ERN0300161	ERN0600161	ERN1100161
■ бронза	ERN0300169	ERN0600169	ERN1100169







Выключатели

Механизмы без рамки

Asfora

Общие характеристики

- Напряжение: 250 В
- Контакты: быстросъемные
- Провод: 2х2.5 мм² жесткий/гибкий провод


	выключатели с подсветкой			выключатели с подсветкой и символом		
				  		
	выключатель с подсветкой	переключатель с подсветкой	кнопочный выключатель с подсветкой	кнопочный выключатель с подсветкой и символом "звонок"	кнопочный выключатель с подсветкой и символом "свет"	кнопочный выключатель с подсветкой и символом "лестница"
						
Степень защиты	IP 20					
Номинальный ток	10 AX	10 AX	10 A			
Цвет						
 антрацит	ERN1400171	ERN1500171	ERN1600171	ERN1700171	ERN1800171	ERN1900169
 сталь	ERN1400162	ERN1500162	ERN1600162	ERN1700162	ERN1800162	ERN1900162
 алюминий	ERN1400161	ERN1500161	ERN1600161	ERN1700161	ERN1800161	ERN1900161
 бронза	ERN1400169	ERN1500169	ERN1600169	ERN1700169	ERN1800169	ERN1900171

Выключатели для жалюзи

Характеристики

- Напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 10 А
- Провод: 2х2.5 мм² жесткий/гибкий провод
- Степень защиты: IP 20

выключатель для жалюзи



Цвет	кнопочный выключатель
■ антрацит	ERN1300171
■ сталь	ERN1300162
■ алюминий	ERN1300161
■ бронза	ERN1300169

Карточные выключатели

Характеристики

- Напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 10 А
- Провод: 2х2.5 мм² жесткий/гибкий провод
- Степень защиты: IP 20

карточный выключатель



Цвет	
■ антрацит	ERN6200171
■ сталь	ERN6200162
■ алюминий	ERN6200161
■ бронза	ERN6200169

Общие характеристики

- Напряжение: 250 В
- Номинальный ток: 16 А
- Провод: 2х2.5 мм² жесткий/гибкий провод

розетки без заземления		
		
	одинарная	двойная
Степень защиты	IP 20	
Цвет		
■ антрацит	ERN3000171	ERN9700171 ⁽¹⁾
■ сталь	ERN3000162	ERN9700162 ⁽¹⁾
■ алюминий	ERN3000161	ERN9700161 ⁽¹⁾
■ бронза	ERN3000169	ERN9700169 ⁽¹⁾

розетки с заземлением					
					
	одинарная	с защитными шторками	с крышкой	с защитными шторками и крышкой	двойная
Степень защиты	IP 20			IP 44	IP 20
Цвет					
■ антрацит	ERN2900171	ERN2900271	ERN3100171	ERN3100371 ⁽¹⁾	ERN9900171 ⁽¹⁾
■ сталь	ERN2900162	ERN2900262	ERN3100162	ERN3100362 ⁽¹⁾	ERN9900162 ⁽¹⁾
■ алюминий	ERN2900161	ERN2900261	ERN3100161	ERN3100361 ⁽¹⁾	ERN9900161 ⁽¹⁾
■ бронза	ERN2900169	ERN2900269	ERN3100169	ERN3100369 ⁽¹⁾	ERN9900169 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ изделие в комплекте с рамкой



Слаботочные розетки

Механизмы без рамки

Розетки TV-R-SAT

Общие характеристики

- Степень защиты IP 20
- Подключение: самозажимные контакты

		TV	TV-R	TV-SAT	TV-R-SAT	TV-SAT-SAT	SAT
							
Тип	Цвет						
оконечные (1 dB)	■ антрацит	EPH3200171	EPH3300171	EPH3400171	EPH3500171	EPH3600171	EPH3700171
	■ сталь	EPH3200162	EPH3300162	EPH3400162	EPH3500162	EPH3600162	EPH3700162
	■ алюминий	EPH3200161	EPH3300161	EPH3400161	EPH3500161	EPH3600161	EPH3700161
	■ бронза	EPH3200169	EPH3300169	EPH3400169	EPH3500169	EPH3600169	EPH3700169
проходные (4 dB)	■ антрацит	EPH3200271	EPH3300271	EPH3400271	EPH3500271	-	EPH3700271
	■ сталь	EPH3200262	EPH3300262	EPH3400262	EPH3500262	-	EPH3700262
	■ алюминий	EPH3200261	EPH3300261	EPH3400261	EPH3500261	-	EPH3700261
	■ бронза	EPH3200269	EPH3300269	EPH3400269	EPH3500269	-	EPH3700269
проходные (8 dB)	■ антрацит	EPH3200371	EPH3300371	EPH3400371	EPH3500371	-	-
	■ сталь	EPH3200362	EPH3300362	EPH3400362	EPH3500362	-	-
	■ алюминий	EPH3200361	EPH3300361	EPH3400361	EPH3500361	-	-
	■ бронза	EPH3200369	EPH3300369	EPH3400369	EPH3500369	-	-
индивиду- альные (1 dB)	■ антрацит	-	-	EPH3400471	-	-	-
	■ сталь	-	-	EPH3400462	-	-	-
	■ алюминий	-	-	EPH3400461	-	-	-
	■ бронза	-	-	EPH3400469	-	-	-

Компьютерные и телефонные розетки

Общие характеристики

- Степень защиты: IP 20

		RJ11 телефонные	RJ45 компьютерные		
					
Тип	Цвет				
Одинарные	■ антрацит	EPH4100171	Cat. 5e UTP EPH4300171	Cat. 5e STP EPH5000171	Cat. 6 UTP EPH4700171
	■ сталь	EPH4100162	EPH4300162	EPH5000162	EPH4700162
	■ алюминий	EPH4100161	EPH4300161	EPH5000161	EPH4700161
	■ бронза	EPH4100169	EPH4300169	EPH5000169	EPH4700169
		RJ11 телефонные	RJ45 компьютерные		RJ45 + RJ12
					
Тип	Цвет				
двойные	■ антрацит	EPH4200171	Cat. 5e UTP EPH4400171	-	Cat. 6 UTP EPH4800171
	■ сталь	EPH4200162	EPH4400162	-	EPH4800162
	■ алюминий	EPH4200161	EPH4400161	-	EPH4800161
	■ бронза	EPH4200169	EPH4400169	-	EPH4800169

Аудиорозетки

Характеристики

- Провод: жесткий
- Степень защиты: IP20

аудиорозетка



Тип	Цвет	
	■ антрацит	ЕРН5700171
	■ сталь	ЕРН5700162
	■ алюминий	ЕРН5700161
	■ бронза	ЕРН5700169

Светорегуляторы

Общие характеристики

- Напряжение: 230 В
- Провод: 2х2.5 мм² жесткий/гибкий провод
- Рабочая температура: от +5°C до +35°C
- Степень защиты: IP 20

600 ВА,
проходные315 ВА,
проходные

Цвет		с подсветкой ⁽¹⁾	
■ антрацит	ЕРН6400171	ЕРН6500171	ЕРН6600171
■ сталь	ЕРН6400162	ЕРН6500162	ЕРН6600162
■ алюминий	ЕРН6400161	ЕРН6500161	ЕРН6600161
■ бронза	ЕРН6400169	ЕРН6500169	ЕРН6600169
Характеристики			
Защита от тока короткого замыкания		Предохранитель F6, 3 АН - 250 V	Электронная
Таблица нагрузок			
	230 В лампы накаливания	40-600 Вт	40-600 Вт
	230 В галогенные лампы	40-600 Вт	40-600 Вт
	галогенные лампы с ферромагнитным трансформатором	40-600 Вт	-
	галогенные лампы с электронным трансформатором	-	20-315 Вт

⁽¹⁾ Идентификационная подсветка находится под кнопкой управления светорегулятором

Рамки, коробки для наружного монтажа и заглушки

Asfora

Рамки

Характеристики

- Степень защиты: IP 20



1-постовая



4-постовая горизонтальная



2-постовая горизонтальная



5-постовая горизонтальная



3-постовая горизонтальная



6-постовая горизонтальная



2-постовая вертикальная



3-постовая вертикальная

	1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая	5-постовая	6-постовая
Цвет		горизонтальные				
■ антрацит	ERN5800171	ERN5800271	ERN5800371	ERN5800471	ERN5800571	ERN5800671
■ сталь	ERN5800162	ERN5800262	ERN5800362	ERN5800462	ERN5800562	ERN5800662
■ алюминий	ERN5800161	ERN5800261	ERN5800361	ERN5800461	ERN5800561	ERN5800661
■ бронза	ERN5800169	ERN5800269	ERN5800369	ERN5810369	ERN5800569	ERN5800669
		вертикальные				
	-	ERN5810271	ERN5810371	-	-	-
	-	ERN5810262	ERN5810362	-	-	-
	-	ERN5810261	ERN5810361	-	-	-
	-	ERN5810269	ERN5810369	-	-	-

Коробки для наружного монтажа

Характеристики

- Степень защиты: IP 20

1-постовая



дополнительная



Цвет		
■ антрацит	ERN6100171	ERN6100271
■ сталь	ERN6100162	ERN6100262
■ алюминий	ERN6100161	ERN6100261
■ бронза	ERN6100169	ERN6100269

Заглушки



Характеристики

- Степень защиты: IP 20

заглушка




Цвет	
■ антрацит	ERN5600171
■ сталь	ERN5600162
■ алюминий	ERN5600161
■ бронза	ERN5600169




Референс	Глубина (А)	Глубина (В)
ЕРН010012х	27	42
ЕРН010032х	27	42
ЕРН020032х	27	42
ЕРН030012х	27	42
ЕРН030032х	27	42
ЕРН040032х	27	42
ЕРН040042х	27	42
ЕРН050032х	27	42
ЕРН060032х	27	42
ЕРН070012х	27	42
ЕРН110032х	27	42
ЕРН130032х	27	42
ЕРН140032х	27	42
ЕРН143032х	27	42
ЕРН150032х	27	42
ЕРН160012х	27	42
ЕРН170012х	27	42
ЕРН190032х	27	42
ЕРН290012х	32	42
ЕРН290022х	32	42
ЕРН290052х	32	42
ЕРН300012х	32	42
ЕРН310012х	32	47
ЕРН310032х	32	42
ЕРН320012х	28	38
ЕРН320022х	28	38
ЕРН320032х	28	38
ЕРН330012х	28	38
ЕРН330022х	28	38
ЕРН330032х	28	38
ЕРН340012х	29	42
ЕРН340022х	29	42
ЕРН340032х	29	42
ЕРН340042х	29	42
ЕРН350012х	29	42
ЕРН350022х	29	42
ЕРН350032х	29	42
ЕРН360012х	29	42
ЕРН370012х	29	42
ЕРН370022х	29	42
ЕРН410012х	29	38
ЕРН420012х	29	38
ЕРН430012х	27	36
ЕРН440012х	27	36
ЕРН470012х	27	36
ЕРН480012х	27	36
ЕРН490012х	27	36
ЕРН500012х	39	48
ЕРН570012х	26	43
ЕРН620012х	29	52
ЕРН640012х	29	49
ЕРН650012х	29	49
ЕРН660012х	29	49
ЕРН970012х	23	46
ЕРН990012х	23	46

Референс	Глубина (А)	Глубина (В)	Глубина (С)
ЕРН610012х	81		40
ЕРН610022х	81	75	40


Примеры соединений




Одноклавишный выключатель




Управление одной нагрузкой с двух мест




Управление одной нагрузкой с трёх мест с перекрестным переключателем




Двухполюсный выключатель




Управление двумя нагрузками с двух мест
(2 переключателя + 1 двухклавишный переключатель)




Двухклавишный выключатель




Кнопочный выключатель




Выключатель с подсветкой



2 переключателя с подсветкой



Кнопочный выключатель с подсветкой



Выключатель для жалюзи

Светорегуляторы


Установка

При установке светорегулятора без монтажной коробки необходимо снижать максимально подключаемую нагрузку в связи с рассеиванием тепла.

Уровень снижения нагрузки	При установке в стену без монтажной коробки*	При установке нескольких светорегуляторов совместно*	При установке в однополюсную или двухполюсную коробку для наружного монтажа	При установке в трёхполюсную коробку для наружного монтажа
25 %	■	■		
30 %			■	
50 %				■


* Если применяются несколько видов установки, необходимо суммировать уровни снижения нагрузки.

Схема подключения



Светорегуляторы, проходные – EPN640012x EPN650012x

Примеры замен



Технические характеристики

Слаботочные розетки

Тип			TV			TV-R		
			розетка 1 dB	розетка 4 dB	розетка 8 dB	оконечная розетка 1 dB*	проходная розетка 4 dB	проходная розетка 8 dB
Референс белый			EPH3200121	EPH3200221	EPH3200321	EPH3300121	EPH3300221	EPH3300321
Референс кремовый			EPH3200123	EPH3200223	EPH3200323	EPH3300123	EPH3300223	EPH3300323
Затухание dB			1	4	8	1	4	8
Рабочие частоты	Sat	Mhz	-	-	-	-	-	-
	TV/VHF		5-862	5-862	5-862	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		5-862	5-862	5-862	470-830	470-830	470-830
	R		-	-	-	10-108	10-108	10-108
Коэффициент затухания розетки	Sat	dB	-	-	-	-	-	-
	TV/VHF		1	4	8	1.5	3.7	9.7
	TV/UHF		1	4	8	2.8	4.6	9.8
	R					11.1	9.3	8.1
Затухание на отводе dB			1	4	8	0.5	0.5	0.5
Постоянное питание			-	-	-	-	-	-
Максимальное количество линий			-	-	-	1	4	4

Тип			TV-SAT				TV-R-SAT		
			оконечная розетка 1 dB	проходная розетка 4 dB	проходная розетка 8 dB	индивидуальная розетка 1 dB**	оконечная розетка 1 dB	проходная розетка 4 dB	проходная розетка 8 dB
Референс белый			EPH3400121	EPH3400221	EPH3400321	EPH3400421	EPH3500121	EPH3500221	EPH3500321
Референс кремовый			EPH3400123	EPH3400223	EPH3400323	EPH3400423	EPH3500123	EPH3500223	EPH3500323
Затухание			dB	1	4	8	1	4	8
Рабочие частоты	Sat	Mhz	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400	950-2400
	TV/VHF		118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830	470-830
	R		-	-	-	-	10-108	10-108	10-108
Коэффициент затухания розетки	Sat	dB	13	12.1	10.3	13	4.1	4.2	4.3
	TV/VHF		2.2	4.5	10.8	2.2	1.5	4.9	11.1
	TV/UHF		1	4.8	12.3	1	2.7	5.1	11.6
	R		-	-	-	-	14.8	16.8	15.2
Затухание на отводе			dB	-	0.5	0.5	-	0.5	0.5
Постоянное питание				для SAT	для SAT	для SAT	для SAT	для SAT	для SAT
Максимальное количество линий				1	4	4	1	4	4

Тип			TV-SAT-SAT	SAT	
			одинарная розетка 1 dB	оконечная розетка 1 dB	проходная розетка 4 dB
Референс белый			EPH3600421	EPH3700121	EPH3700221
Референс кремовый			EPH3600423	EPH3700123	EPH3700223
Затухание		dB	1	1	4
Рабочие частоты	Sat	Mhz	950-2400	950-2400	950-2400
	TV/VHF		118-470	118-470	118-470
	TV/UHF		470-830	470-830	470-830
	R		-	10-108	10-108
Коэффициент затухания розетки	Sat	dB	13	4.1	4.2
	TV/VHF		2.2	1.5	4.9
	TV/UHF		1	2.7	5.1
	R		-	14.8	16.8
Затухание на отводе		dB	-	-	0.5
Постоянное питание			для SAT	для SAT	для SAT
Максимальное количество линий			1	1	4


*Розетка "TV/R оконечная" также может использоваться как "TV/R одинарная".

**Розетка "TV/SAT одинарная" также может использоваться как "TV/SAT оконечная" в случае последовательного подключения.

Применение TV/R розеток




Примеры последовательного подключения: проходные розетки (4dB, 8dB) и оконечная розетка (1dB)




Схемы монтажа


Однопостовая (ERN610012х)




Многопостовая (от 2 до 6 модулей) (Однопостовая + дополнительная: ERN610012х + ERN610022х)



Монтаж розеток TV/R, TV/SAT, TV/R/SAT



Размеры (мм)



Горизонтальные и вертикальные рамки

1-постовая	2-постовая	3-постовая	4-постовая	5-постовая	6-постовая
A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)
83	154	225	296	367	439

Монтажные коробки (мм)

1-постовая		Дополнительная		
A	B	A	B	C
82	40	82	40	78

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



Пройдите бесплатное онлайн-обучение в Энергетическом Университете и станьте профессионалом в области энергоэффективности.

Чтобы зарегистрироваться, зайдите на www.MyEnergyUniversity.com

Покупайте у нашего партнера

«Шнейдер Электрик Украина» ООО

Киев

04073, пр-т С. Бандеры, 13 В, литера А
Тел.: (044) 538 14 70
Факс: (044) 538 14 71

Днепр

49000, ул. Глинки, 17, этаж 4
Тел.: (056) 79 00 888
Факс: (056) 79 00 999

Львов

79015, ул. Героев УПА, 72, корп. 1
Тел./факс: (032) 298 85 85

Николаев

54030, ул. Никольская, 25
Бизнес-центр «Александровский»
Офис 5
Тел.: (0512) 58 24 67
Факс: (0512) 58 24 68

www.schneider-electric.com/ua



www.facebook.com/Schneider.Electric.Ukraine

Служба поддержки 0 800 211 722 (бесплатно по всей Украине со стационарных номеров)

ua.ccc@schneider-electric.com

Поскольку стандарты, спецификации и схемы могут меняться со временем, пожалуйста, запрашивайте подтверждение информации, приведенной в настоящем документе.